



SP VASO DE EXPANSION ESFERICO

MODELO	CONEXION	CAPACIDAD	PALETIZADO n. tanques
24 SP	1"	24 litros	54

- Presión max 8 bar
- Membrana intercambiable en goma butil



CY VASO DE EXPANSION CILINDRICO

MODELO	CONEXION	CAPACIDAD	PALETIZADO n. tanques
24 CY	1"	20 litros	56
60 CY	1"	60 litros	15
100 CY	1"	100 litros	12
200 CY	1½"	200 litros	6
300 CY	1½"	300 litros	6

- Presión max 10 bar
- Membrana intercambiable en goma butil



TUBOS FLEXIBLES

MODELO	TUBO	CAUDAL	LONGITUD
FH 5	1"	1" x 1"	500 mm
FH 6	1"	1" x 1"	600 mm
FH 10	1"	1" x 1"	1000 mm

- Tubo flexible en goma EPDM
- Presión max 10 bar



TUBOS FLEXIBLES CON CODOS

MODELO	TUBO	CAUDAL	LONGITUD
FHC 5	¾"	1" x 1"	500 mm
FHC 6	1"	1" x 1"	600 mm

- Tubo flexible en goma EPDM
- Presión max 10 bar



FV - VALVULAS DE PIE

MODELO	CAUDAL
FV 0.5	½"
FV 0.75	¾"
FV 1	1"
FV 1.25	1¼"
FV 1.5	1½"
FV 2	2"

- Válvulas de pie en latón, filtro de aspiración en acero inox



CV - VALVULAS DE RETENCION

MODELO	CAUDAL
CV 0.5	½"
CV 0.75	¾"
CV 1	1"
CV 1.25	1¼"
CV 1.5	1½"
CV 2	2"

- Válvulas en latón



PRESOSTATOS

MODELO	CONEXION	AJUSTE (*)
FSG 2	¼" hembra	1.4 ÷ 2.8 bar

(*) Ajustable



MANOMETROS

MODELO	CONEXION	DIAMETRO	ESCALA
G 2	¼" central	50 mm	0 ÷ 6 bar



CONEXION 3 – 5 VIAS

MODELO	ATTACCO
BC/3 - 3 vías	1"
BC/4 - 4 vías	1"
BC/5 - 5 vías	1"

- BC/3: conexión a tres vías en latón con conexiones de 1" gas
- BC/4: conexión a cuatro vías en latón con conexiones de ½" gas e ¼" gas
- BC/5: conexión a cinco vías en latón con conexiones de 1" gas e ¼" gas